Fax: +49 (0) 92 35 / 98 11 -11

BD|SENSORS®
pressure measurement

Bestellschlüssel LMK 331

LMK 331 ☐☐☐-☐☐☐☐-☐-☐-☐☐☐-☐☐☐-☐-☐-☐-☐☐☐

Messgröße		
relativ in bar	4 6 0	
relativ in mH_2O	4 6 1	
Eingang [mH_2O] [bar]		
4,0 / 0,40	4 0 0 0	
6,0 / 0,60	6 0 0 0	
10 / 1,0	1 0 0 1	
16 / 1,6	1 6 0 1	
25 / 2,5	2 5 0 1	
40 / 4,0	4 0 0 1	
60 / 6,0	6 0 0 1	
100 / 10	1 0 0 2	
160 / 16	1 6 0 2	
250 / 25	2 5 0 2	
400 / 40 [1]	4 0 0 2	
600 / 60 [1]	6 0 0 2	
Sondermessbereiche	9 9 9 9	auf Anfrage
Analogausgang		
4 ... 20 mA / 2-Leiter	1	
0 ... 20 mA / 3-Leiter	2	
0 ... 10 V / 3-Leiter	3	
Ex-Schutz 4 ... 20 mA / 2-Leiter [2]	E	
SIL2 4 ... 20 mA / 2-Leiter	1S	
SIL2 mit Ex-Schutz [2] 4 ... 20 mA / 2-Leiter	ES	
andere	9	auf Anfrage
Genauigkeit		
0,5 %	5	
andere	9	auf Anfrage
Elektrischer Anschluss		
Stecker und Kabeldose ISO 4400	1 0 0	
Stecker Binder Serie 723 (5-polig)	2 0 0	
Kabelverschraubung mit Kabel [3,4]	4 0 0	
Kabelausgang [3]	T R 0	
Stecker Buccaneer IP68 [5]	5 0 0	
Stecker M12x1 (4-polig)	M 0 0	
andere	9 9 9	auf Anfrage
Mechanischer Anschluss		
G3/4" DIN 3852 mit frontbündiger Messzelle	K 0 0	
andere	9 9 9	auf Anfrage
Dichtung		
FKM	1	
NBR	5	
EPDM	3	
andere	9	auf Anfrage
Druckanschluss		
Edelstahl 1.4571 (316Ti)	1	
für $P_N \leq 25$ bar PVC [2]	A	
für $P_N \leq 25$ bar PVDF [2]	B	
andere	9	auf Anfrage
Trennmembrane		
Keramik Al_2O_3 96%	2	
andere	9	auf Anfrage
Sonderausführungen		
Standard	0 0 0	
andere	9 9 9	auf Anfrage

[1] nur möglich mit Druckanschluss aus Edelstahl
[2] Ex-Ausführung nicht möglich bei mech. Anschluss G3/4" mit Druckanschluss aus Kunststoff; nicht möglich für G3/4" in Kombination mit 0,4 bar / 4 mH_2O
[3] Kabel in verschiedenen Ausführungen und Längen lieferbar
[4] Standard: 2 m PVC-Kabel ohne Belüftungsschlauch, optional Kabel mit Belüftungsschlauch
[5] Kabel mit eingearbeitetem Belüftungsschlauch erforderlich

270709

TÜV CERT DIN EN ISO 9001

BD SENSORS GmbH
BD-Sensors-Straße 1
D - 95199 Thierstein
Telefon +49 (0) 92 35 / 98 11- 0
Telefax +49 (0) 92 35 / 98 11- 11
www.bdsensors.de
info@bdsensors.de

Die Angaben dieses Bestellschlüssels enthalten die Spezifikation der Produkte, nicht die Zusicherung von Eigenschaften. Ausführliche Informationen zu den Bestelloptionen können dem Datenblatt entnommen werden. Technische Änderungen vorbehalten.