Bestellschlüssel LMK 351

LMK 351 ☐☐☐-☐☐☐☐-☐-☐-☐☐☐-☐☐☐-☐-☐-☐-☐☐☐

Messgröße		Code	
in bar		4 7 0	
in mH_2O		4 7 1	

Eingang [mH_2O]	[bar]	Code	
0,4	0,04	0 4 0 0	
0,6	0,06	0 6 0 0	
1,0	0,10	1 0 0 0	
1,6	0,16	1 6 0 0	
2,5	0,25	2 5 0 0	
4,0	0,40	4 0 0 0	
6,0	0,60	6 0 0 0	
10	1,0	1 0 0 1	
16	1,6	1 6 0 1	
25	2,5	2 5 0 1	
40	4,0	4 0 0 1	
60	6,0	6 0 0 1	
100	10	1 0 0 2	
Sondermessbereiche		9 9 9 9	auf Anfrage

Ausgang		Code	
4 … 20 mA / 2-Leiter		1	
0 … 10 V / 3-Leiter		3	auf Anfrage
Ex-Schutz 4 … 20 mA / 2-Leiter		E	
andere		9	auf Anfrage

Genauigkeit		Code	
Standard	0,35 %	3	
Option	0,25 %	2	
andere		9	auf Anfrage

Elektrischer Anschluss		Code	
Stecker und Kabeldose ISO 4400		1 0 0	
Binder Serie 723 (5-polig)		2 0 0	
Kabelverschraubung mit Kabel [1, 2]		4 0 0	
Kabelausgang [1]		T R 0	
Stecker Buccaneer IP68 [3]		5 0 0	
M12x1 (4-polig)		M 0 0	
Feldgehäuse Edelstahl		8 0 0	
andere		9 9 9	auf Anfrage

Mechanischer Anschluss		Code	
G1 1/2" DIN 3852 mit frontbündiger Messzelle		M 0 0	
andere		9 9 9	auf Anfrage

Dichtung		Code	
FKM		1	
EPDM		3	
FFKM		7	
andere		9	auf Anfrage

Druckanschluss		Code	
Edelstahl 1.4571 (316Ti)		1	
PVC		A	
PVDF		B	
andere		9	auf Anfrage

Trennmembrane		Code	
Keramik Al_2O_3 96%		2	
Keramik Al_2O_3 99,9% [4]		C	
andere		9	auf Anfrage

Sonderausführungen		Code	
Standard		0 0 0	
andere		9 9 9	auf Anfrage

[1] Kabel in verschiedenen Ausführungen und Längen lieferbar
[2] Standard: 2 m PVC-Kabel ohne Belüftungsschlauch, optional Kabel mit Belüftungsschlauch
[3] Kabel mit eingearbeitetem Belüftungsschlauch erforderlich
[4] Trennmembrane Al_2O_3 99,9% möglich für Druckbereiche von 0,1 bar bis 1 bar

Die Angaben dieses Bestellschlüssels enthalten die Spezifikation der Produkte, nicht die Zusicherung von Eigenschaften. Technische Änderungen vorbehalten.

TÜV CERT DIN EN ISO 9001

BD SENSORS GmbH
BD-Sensors-Straße 1
D - 95199 Thierstein

Telefon +49 (0) 92 35 / 98 11- 0
Telefax +49 (0) 92 35 / 98 11- 11

www.bdsensors.de
info@bdsensors.de