


Bestellschlüssel PA 430

PA 430



Standardversion		8	5	0																
Analogausgang																				
	4 ... 20 mA / 2-Leiter				1															
	0 ... 10 V / 3-Leiter				3															
	Ex-Schutz für Zone 1 / 4 ... 20 mA / 2-Leiter				E															
	andere				9															auf Anfrage
Schaltausgang ¹																				
	kein Schaltausgang				0															
	1 Schaltausgang				1															
	2 Schaltausgänge				2															
Elektrischer Anschluss (Ausgang)																				
	ISO 4400					1	0	0												
	Binder Serie 723 (5-polig)					2	0	0												
	Binder Serie 723 (7-polig) ²					A	0	1												
	M12x1 (5-polig) / Metallausführung					N	1	0												
Elektrischer Anschluss (Eingang)																				
	ISO 4400						1	0	0											
	Binder Serie 723 (5-polig)						2	0	0											
	Binder Serie 723 (7-polig)						A	0	1											
	M12x1 (5-polig) / Metallausführung						N	1	0											
Einheit																				
	ohne ³								0											
	bar								1											
	mbar								2											
	mH ₂ O								3											
	%								P											
	mA								A											
	andere								9											auf Anfrage
Beschriftung Anzeigen																				
	Standard								1											
	Neutral								N											
	andere								9											auf Anfrage
Sonderausführungen																				
	Standard									0	0	0								
	andere									9	9	9								auf Anfrage

¹ max. 1 Schaltausgang bei: 4 ... 20 mA / 2L mit ISO 4400-Stecker ; 0 ... 10 V / 3L mit Binder Serie 723 (5-polig) sowie mit M12x1 (5-polig); Ex-Schutz kein Schaltausgang möglich bei 0 ... 10 V / 3L mit ISO 4400-Stecker
² vorgesehen für Betrieb mit DMP 331i, DMP 333i und LMP 331i mit el. Anschluss Binder Serie 723 (7-polig)
³ Einheitenschilder sind lose beigelegt

Die Angaben dieses Bestellschlüssels enthalten die Spezifikation der Produkte, nicht die Zusicherung von Eigenschaften. Technische Änderungen vorbehalten.

