Bestellschlüssel DMP 331i/ DMP 333i/ LMP 331i

DMP 331i/ DMP 333i/ LMP 331i

□□□-□□□□-□-□-□□□-□□□-□-□□□

Messgröße			
Für DMP 331i			
relativ		1 1 0	
absolut		1 1 1	
Für DMP 333i			
relativ [1]		1 3 0	
absolut		1 3 1	
Für LMP 331i			
in bar		4 3 0	
in mH_2O		4 3 1	
Eingang	**[mH_2O]**	**[bar]**	
Für DMP 331i [2] oder LMP 331i			
4	0,40	4 0 0 0	
10	1,0	1 0 0 1	
20	2,0	2 0 0 1	
40	4,0	4 0 0 1	
100	10	1 0 0 2	
200	20	2 0 0 2	
400	40	4 0 0 2	
Für DMP 333i [2]			
	60	6 0 0 2	
	100	1 0 0 3	
	200	2 0 0 3	
	400	4 0 0 3	
	600	6 0 0 3	
Für DMP 331i			
	-0,40 ... 0,40	S 4 0 0	
	-1 ... 1	S 1 0 2	
	-1 ... 2	V 2 0 2	
	-1 ... 4	V 4 0 2	
	-1 ... 10	V 1 0 3	
	Sondermessbereiche	9 9 9 9	auf Anfrage
Ausgang			
4 ... 20 mA / 2-Leiter		1	
Ex-Schutz 4 ... 20 mA / 2-Leiter		E	
0 ... 10 V / 3-Leiter		3	
andere		9	auf Anfrage
Genauigkeit (bei Nenndruck)			
0,1 %		1	
andere		9	auf Anfrage
Elektrischer Anschluss			
Stecker und Kabeldose ISO 4400		1 0 0	
Stecker Binder Serie 723 (5-polig)		2 0 0	
Kompakt-Feldgehäuse Edelstahl 1.4404 (316L)		8 5 0	
Stecker und Kabeldose Binder Serie 723 (7-polig)		A 0 0	
Stecker M12x1 (4-polig) / Metall		M 1 0	
Kabelausgang mit PVC-Kabel [3]		T A 0	
Kabelausgang [4]		T R 0	
andere		9 9 9	auf Anfrage
Mechanischer Anschluss			
Für DMP 331i oder DMP 333i			
G1/2" DIN 3852		1 0 0	
G1/2" EN 837		2 0 0	
G1/4" DIN 3852		3 0 0	
G1/4" EN 837		4 0 0	
G1/2" DIN 3852 mit frontbündiger Messzelle [5, 6]		F 0 0	
G1/2" DIN 3852 offener Anschluss [6]		H 0 0	
1/2" NPT		N 0 0	
1/4" NPT		N 4 0	
Für LMP 331i			
G3/4" DIN 3852 mit frontbündiger Messzelle		K 0 0	
andere		9 9 9	auf Anfrage
Dichtung			
Für DMP 331i oder LMP 331i			
FKM		1	
ohne (Schweißversion) [7]		2	
Für DMP 333i			
NBR		5	
andere		9	auf Anfrage
Ausführungen			
Standard		1 1 1	
RS-232 Schnittstelle [8]		1 2 1	
andere		9 9 9	auf Anfrage

[1] Messanfang bei Umgebungsdruck
[2] Druckbereiche ≤ 40 bar als DMP 331i; Druckbereiche > 40 bar als DMP 333i
[3] Standard: 2 m PVC-Kabel ohne Belüftungsschlauch (Temperatureinsatzbereich: -5 … 70 °C), optional Kabel mit Belüftungsschlauch
[4] Kabel mit Luftschlauch (Code TR0 = PVC-Kabel), Kabel in verschiedenen Ausführungen und Längen lieferbar; Kabel nicht im Preis enthalten
[5] mechanischer Anschluss G1/2" DIN 3852 frontbündig nicht möglich für Vakuummessbereiche
[6] nur möglich mit DMP 331i
[7] Schweißversion nur bei Anschlüssen nach EN 837; nicht möglich bei Druckbereichen ≤ 0,16 bar und > 40 bar
[8] RS-232 Schnittstelle nur möglich mit el. Anschluss Binder Serie723 (7polig)
Software, Interface und Kabel für DMP 331i, DMP 333i und LMP 331i mit Option RS-232 muss separat bestellt werden
(Bestellcode: CIS Set 510; Software geeignet für Windows® 95, 98, 2000, NT ab Version 4.0 und XP)
Windows® ist eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation

Die Angaben dieser Preisliste enthalten die Spezifikation der Produkte, nicht die Zusicherung von Eigenschaften. Ausführliche Informationen zu den Bestelloptionen können dem Datenblatt entnommen werden. Technische Änderungen vorbehalten.

BD SENSORS GmbH
BD-Sensors-Straße 1
D - 95199 Thierstein
Telefon +49 (0) 92 35 / 98 11- 0
Telefax +49 (0) 92 35 / 98 11- 11
www.bdsensors.de
info@bdsensors.de