DMP 331P 选型表

DMP 331P ☐☐☐-☐☐☐☐-☐-☐-☐☐☐-☐☐☐-☐-☐-☐-☐☐☐

选项		代码	备注
测量压力			
表压		500	
绝压		501	
额定量程	**[bar]**		
	0.10	1000	
	0.16	1600	
	0.25	2500	
	0.4	4000	
	0.6	6000	
	1.0	1001	
	1.6	1601	
	2.5	2501	
	4.0	4001	
	6.0	6001	
	10	1002	
	16	1602	
	25	2502	
	40	4002	
	-1 … 0	X102	
	用户需求	9999	请咨询
输出			
	4 … 20 mA / 2线制	1	
	0 … 20 mA / 3线制	2	
	0 … 10 V / 3线制	3	
	本安防爆 4 … 20 mA / 2线制	E	
	SIL2，4 … 20 mA / 2线制	1S	
	SIL2，本安防爆 4 … 20 mA / 2线制	ES	
	用户需求	9	请咨询
精度 (根据 BFSL)			
标准 $P_N \geq 0.4$ bar	0.175%	3	
标准 $P_N < 0.4$ bar	0.250%	5	
可选 $P_N \geq 0.4$ bar	0.125%	2	
	用户需求	9	请咨询
电气连接			
	ISO 4400 插头与插座	100	
	Binder series 723 (5针)	200	
	线缆出口配PVC线缆 [1]	TA0	
	线缆出口 [2]	TR0	
	M12x1 (4针)/金属	M10	
	紧凑型防护壳不锈钢1.4305 [3]	850	
	用户需求	999	请咨询
压力接口及过程连接件			
	G1/2" 焊接式平齐隔膜 (DIN 3852) [4]	Z00	
	G3/4" 焊接式平齐隔膜 (DIN 3852)	Z30	
	G1" 焊接式平齐隔膜 (DIN 3852)	Z31	
	G1"DIN 3852平齐隔膜带O型密封圈	Z57	
	G1/2"DIN 3852平齐隔膜带O型密封圈	Z61	
	G1"锥体	K31	
	卡箍 1" (ISO 2852)	C61	
	卡箍 1 1/2" (ISO 2852)	C62	
	卡箍 2" (ISO 2852)	C63	
	乳制品管 DN 25 (DIN11851) [3]	M73	
	乳制品管 DN 40 (DIN11851) [3]	M75	
	乳制品管 DN 50 (DIN11851) [3]	M76	
	用户需求	999	请咨询
隔膜			
	不锈钢1.4435 (316L)	1	
	Tantal	T	请咨询
	Hastelloy ® C-276 (2.4819)	H	
	用户需求	9	请咨询
密封件			
适用于卡箍或乳制品管	无	0	
适用于英制螺纹-标准	FKM	1	
适用于英制螺纹-可选	FFKM	7	
	用户需求	9	请咨询
填充液			
	硅油	1	
	可食用油	2	
	用户需求	9	请咨询
特殊型号			
	标准	000	
	冷却管 耐高温至 300°C	200	
	用户需求	999	请咨询

[1] 标准：2mPVC线缆不带大气管（工作温度：-5 … 70°C），如需其他长度请咨询

[2] 线缆带大气管（TR0=PVC线缆），各种型号和长度的线缆可供选择，价格不包含线缆

[3] 乳制品管的锁紧螺母必须在乳制品管过程连接件同不锈钢防护壳焊接前安装；乳制品管的锁紧螺母在订购时必须另外订购

[4] 仅适用于$P_N \geq 1$bar

欧智博德仪器仪表（上海）有限公司

本数据资料仅用于描述该产品技术参数， 并不保证其技术性能。 所作任何修改恕不另行通知。