BD | SENSORS®
pressure measurement

DS 202 选型表

DS 202 □□□-□□□□-□-□-□-□-□□□-□□□-□-□□□

测量压力		
表压 [1]	7 8 A	
额定量程	**[bar]**	
6	6 0 0 1	
10	1 0 0 2	
16	1 6 0 2	
25	2 5 0 2	
40	4 0 0 2	
60	6 0 0 2	
100	1 0 0 3	
160	1 6 0 3	
250	2 5 0 3	
400	4 0 0 3	
600	6 0 0 3	
用户需求	9 9 9 9	请咨询
模拟输出		
无	0	
4 ... 20 mA / 2线制	1	
0 ... 10 V / 3线制	3	
4 ... 20 mA / 3线制 可调	7	
本安防爆 4 ... 20 mA / 2线制 [2]	E	
用户需求	9	请咨询
节点		
1 节点 [2]	1	
2 节点	2	
4 节点	4	
精度 (根据 BFSL)		
标准 0.250%	5	
用户需求	9	请咨询
电气连接		
M12x1 (5针) / 塑料	N 0 0	
M12x1 (8针) / 塑料 [3]	M 5 0	
M12x1 (5针) / 金属	N 1 0	
ISO 4400 插头与插座 [4]	1 0 0	
Binder series 723 (5针)	2 0 0	
电缆出口配PVC线缆 [5]	T A 0	
用户需求	9 9 9	请咨询
压力接口及过程连接件		
G1/2" EN 837	2 0 0	
G1/4" EN 837	4 0 0	
1/4" NPT	N 4 0	
用户需求	9 9 9	请咨询
密封件		
无（焊接式）	2	
用户需求	9	请咨询
特殊型号		
标准	0 0 0	
氧气环境应用	0 0 7	
用户需求	9 9 9	请咨询

[1] 从60bar 起，以环境压力为起始压力
[2] 本安防爆型号仅能实现一个节点输出
[3] 4个节点输出仅能够配合电气接口 M12x1 8针，并且输出信号为4 ... 20 mA / 3线制；如需0 ... 10 V / 3线制，详情请咨询
[4] 如选取 ISO 4400 电气接口并使用4 ... 20 mA / 2线制输出，仅能实现 1个节点输出; 如使用 0 ... 10 V / 3线制输出则不能实现节点输出
[5] 可选各种线缆和长度，标准： 2 m PVC 线缆 (无大气管)， 可选配有大气管线缆

本数据资料仅用于描述该产品技术参数，并不保证其技术性能。所作任何修改恕不另行通知。

欧智博德仪器仪表（上海）有限公司