BD|SENSORS®
pressure measurement

LMK 358 选型表

LMK 358 ☐☐☐-☐☐☐☐-☐-☐-☐-☐-☐-☐-☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐

项目	选项	代码	备注
测量压力			
	压力 bar	445	
	液位 mH_2O	446	
额定量程	$[mH_2O]$ / [bar]		
	0.4 / 0.04	0400	
	0.6 / 0.06	0600	
	1.0 / 0.10	1000	
	1.6 / 0.16	1600	
	2.5 / 0.25	2500	
	4.0 / 0.4	4000	
	6.0 / 0.6	6000	
	10 / 1.0	1001	
	16 / 1.6	1601	
	25 / 2.5	2501	
	40 / 4.0	4001	
	60 / 6.0	6001	
	100 / 10	1002	
	用户需求	9999	请咨询
壳体			
	不锈钢 1.4404 (316L)	1	
	用户需求	9	请咨询
隔膜			
	陶瓷 Al_2O_3 96%	2	
	陶瓷 Al_2O_3 99.9%	C	
	用户需求	9	请咨询
输出			
	4 … 20 mA / 2线制	1	
	0 … 10 V / 3线制	3	
	本安防爆 4 … 20 mA / 2线制	E	
	用户需求	9	请咨询
密封件			
	FKM	1	
	EPDM	3	
	用户需求	9	请咨询
电气连接			
	PVC 线缆/m [1]	1	
	PUR 线缆/m [1]	2	
	FEP 线缆/m [1]	3	
	TPE 线缆/m [1]	4	
	用户需求	9	请咨询
精度 (根据 BFSL)			
标准	0.175%	3	
可选	0.125%	2	
	用户需求	9	请咨询
线缆长度			
	单位 米	999	
特殊型号			
	标准	000	
	预留安装不锈钢线缆保护管 [2]	106	
	不锈钢波形管保护线缆 订购请注明长度 单位 米	103 - 999	请咨询
	用户需求	999	请咨询

[1] 线缆带有大气管，以环境压力作为参考压力
[2] 不锈钢保护管不在出货范围内

010711

欧智博德仪器仪表（上海）有限公司

本数据资料仅用于描述该产品技术参数，并不保证其技术性能。所作任何修改恕不另行通知。