BD|SENSORS®
pressure measurement

LMK 382H 选型表

LMK 382H □□□-□□□□-□-□-□-□-□-□-□□□-□□□

测量压力				
	压力	bar	5 6 5	
	液位	mH$_2$O	5 6 6	
额定量程	[mH$_2$O]	[bar]		
	0.60	0.06	0 6 0 0	
	1.60	0.16	1 6 0 0	
	4.00	0.40	4 0 0 0	
	10	1.0	1 0 0 1	
	20	2.0	2 0 0 1	
	50	5.0	5 0 0 1	
	100	10	1 0 0 2	
		用户需求	9 9 9 9	请咨询
壳体				
		不锈钢 1.4404 (316L)	1	
		用户需求	9	请咨询
隔膜				
		陶瓷 Al$_2$O$_3$ 96%	2	
		陶瓷Al$_2$O$_3$ 99.9%	C	
		用户需求	9	请咨询
输出				
		HART® 通讯 4 ... 20 mA / 2线制	H	
		HART® 通讯 本安防爆 4 ... 20 mA / 2线制	I	
		用户需求	9	请咨询
密封件				
		FKM	1	
		EPDM	3	
		FFKM	7	
		用户需求	9	请咨询
电气连接				
		PVC 线缆/m [1]	1	
		PUR 线缆/m [1]	2	
		FEP 线缆/m [1]	3	
		TPE 线缆/m [1]	4	
		用户需求	9	请咨询
精度 （根据 BFSL）				
标准		0.10%	B	
可选		0.05% [2]	1	
		用户需求	9	请咨询
线缆长度				
		单位 米	9 9 9	
特殊型号				
		标准	0 0 0	
		预留安装不锈钢线缆保护管 [3]	5 0 2	
		法兰型	5 1 0	
		用户需求	9 9 9	请咨询

---

[1] 线缆带有大气管，以环境压力作为参考压力

[2] 仅适用于$P_N \geqslant 0.60$ bar

[3] 不锈钢保护管不在出货范围内

HART® 为HART通讯基金会注册商标

本数据资料仅用于描述该产品技术参数，并不保证其技术性能。所作任何修改恕不另行通知。

欧智博德仪器仪表（上海）有限公司