BD|SENSORS®
pressure measurement

LMP 308i 选型表

LMP 308i □□□-□□□□-□-□-□-□-□-□-□□□-□□□-□□□

选项		代码	附加代码	备注
测量压力				
压力 bar		4 4 0		
液位 mH_2O		4 4 1		
额定量程 [mH_2O]	[bar]			
4.0	0.4	4 0 0 0		
6.0	0.6	6 0 0 0		
10	1.0	1 0 0 1		
16	1.6	1 6 0 1		
25	2.5	2 5 0 1		
40	4.0	4 0 0 1		
60	6.0	6 0 0 1		
100	10	1 0 0 2		
160	16	1 6 0 2		
250	25	2 5 0 2		
用户需求		9 9 9 9		请咨询
壳体				
不锈钢 1.4404 (316L)		1		
用户需求		9		请咨询
隔膜				
不锈钢1.4435 (316L)		1		
用户需求		9		请咨询
输出				
4 ... 20 mA / 2线制		1		
本安防爆 4 ... 20 mA / 2线制		E		
0 ... 10 V / 3线制		3		
用户需求		9		请咨询
密封件				
FKM		1		
EPDM		3		
用户需求		9		请咨询
电气连接				
PVC 线缆/m [1]		1		
PUR 线缆/m [1]		2		
FEP 线缆/m [1]		3		
用户需求		9		请咨询
精度 (根据 BFSL)				
0.05% [2]		1		
用户需求		9		请咨询
线缆长度				
单位 米		9 9 9		
特殊型号				
标准 (带有通讯接口) [3]		1 2 1		
预留安装不锈钢线缆保护管 [4]		1 2 6		请咨询
不锈钢波形管保护线缆 订购请注明长度 单位 米		1 2 3	9 9 9	请咨询
用户需求		9 9 9		请咨询

[1] 线缆带有大气管，以环境压力作为参考压力
[2] 视用户要求可在校调量程 >400 mbar，实现校调精度0.05 % FSO BFSL，详情请咨询
[3] 软件，接口和线缆必须分别订购 (选型码： CIT Set 510; 软件对系统要求为Windows® 95， 98， 2000， XP， NT Version 4.0 或更高版本)
[4] 不锈钢保护管不在出货范围内

Windows® 为Microsoft 公司注册商标

本数据资料仅用于描述该产品技术参数，并不保证其技术性能。所作任何修改恕不另行通知。