LMP 331 选型表

LMP 331 ☐☐☐-☐☐☐☐-☐-☐-☐-☐-☐☐☐-☐-☐☐☐

测量压力

说明	代码	
压力 bar	430	
液位 mH_2O	431	

额定量程

$[mH_2O]$	[bar]	代码	
1.0	0.10	1000	
1.6	0.16	1600	
2.5	0.25	2500	
4.0	0.40	4000	
6.0	0.60	6000	
10	1.0	1001	
16	1.6	1601	
25	2.5	2501	
40	4.0	4001	
60	6.0	6001	
100	10	1002	
160	16	1602	
250	25	2502	
400	40	4002	
	用户需求	9999	请咨询

压力接口

说明	代码	
不锈钢1.4404 (316L)	1	
用户需求	9	请咨询

隔膜

说明	代码	
不锈钢1.4435 (316L)	1	
用户需求	9	请咨询

输出

说明	代码	
4 … 20 mA / 2线制	1	
0 … 20 mA / 3线制	2	
0 … 10 V / 3线制	3	
本安防爆 4 … 20 mA / 2线制	E	
SIL2，4 … 20 mA / 2线制	1S	
SIL2，本安防爆 4 … 20 mA / 2线制	ES	
用户需求	9	请咨询

密封件

说明	代码	
FKM	1	
EPDM	3	
NBR	5	
用户需求	9	请咨询

电气连接

说明	代码	
ISO 4400 插头与插座	100	
Binder series 723 (5针)	200	
线缆出口配PVC线缆 [1]	TA0	
线缆出口 [2]	TR0	
M12x1 (4 针) / 金属	M10	
紧凑型防护壳不锈钢1.4305	850	
用户需求	999	请咨询

精度 (根据 BFSL)

说明	精度	代码	
标准 $P_N \geqslant 0.4$ bar	0.175%	3	
标准 $P_N < 0.4$ bar	0.250%	5	
可选1 $P_N \geqslant 0.4$ bar	0.125%	2	
可选2	0.050%	1	
	用户需求	9	请咨询

特殊型号

说明	代码	
标准	000	
用户需求	999	请咨询

[1] 标准：2mPVC线缆不带大气管（工作温度：-5 ... 70°C），其他请咨询

[2] 线缆带大气管（TR0=PVC线缆），各种型号和长度的线缆可供选择，价格不包含线缆

本数据资料仅用于描述该产品技术参数，并不保证其技术性能。所作任何修改恕不另行通知。