

DMD 331 Snímač tlakové difference		BD SENSORS tlakoměrná technika						
TYP	POPIS							
DMD 331	Snímač tlaku (0...0,2 / 16 bar)							
Kód	Měřený tlak							
730	diferenční							
Kód	Max. tlak na vstupu +	Diferenční tlak	Max.jednostranné přetížení					
F	0,2 bar	(0...0,02 / 0,2 bar)	1 bar					
A	0,4 bar	(0...0,04 / 0,4 bar)	1 bar					
B	1,0 bar	(0...0,10 / 1,0 bar)	3 bar					
C	2,5 bar	(0...0,25 / 2,5 bar)	6 bar					
D	6,0 bar	(0...0,60 / 6,0 bar)	20 bar					
E	16,0 bar	(0...1,60 / 16,0bar)	60 bar					
9	Jiné rozsahy							
Max. tlak na vstupu +		F	A	B	C	D	E	
Kód	Diferenční tlak							
0200	0,02 bar	X						
0400	0,04 bar	X	X					
1000	0,10 bar	X	X	X				
2000	0,20 bar	X	X	X				
2500	0,25 bar		X	X	X			
4000	0,40 bar		X	X	X			
6000	0,60 bar			X	X	X		
1001	1,0 bar			X	X	X		
1601	1,6 bar				X	X	X	
2501	2,5 bar				X	X	X	
4001	4,0 bar					X	X	
6001	6,0 bar					X	X	
1002	10,0 bar						X	
1602	16,0 bar						X	
9999	Jiné rozsahy							
Kód	Výstupní signál							
1	4...20 mA / 2 v							
3	0...10 V / 3 v							
N	Ochrana typu "n" dle ČSN EN 60079-15 / 4...20 mA/2-vodič							
Kód	Přesnost							
8	1%							
5	po dohodě 0,50%							
U	1% kalibrace vč. kal. listu							
T	po dohodě 0,50% kalibrace vč. kal. listu							
9	Jiná							
Kód	Elektrické připojení							
100	Konektor DIN 43650 (ISO 4400)(IP 65)							
200	Konektor Binder Serie 723 5-pólový (IP 67)							
B00	Brad Harrison Mini Chance							
E00	Zvýšení krytí na IP 67 pro konektor DIN 43650 (ISO 4400)							
999	Jiné							
Kód	Přípojka tlaku							
200	G 1/2" EN 837-1/-3							
800	M 20x1,5 EN 837-1/-3 + převlečné matice a vsuvky navařovací							
J00	G 1/4" vnitřní							
U00	7/16 UNF DIN 3866							
999	Jiná							
Kód	Těsnění							
1	Viton (FKM)							
3	EPDM							
7	FFKM							
9	Jiné							
Kód	Volitelné provedení							
000	Standard							
999	Jiné provedení							

0,...bez příplatku / PD...po dohodě s výrobcem / Norma EN 837-1/-3 odpovídá původní DIN 16288

Rozsah diferenciálního tlaku lze volit individuálně od 10% do 100% max. tlaku na vstupu +.

- zvolená varianta max. tlaku na vstupu "+" a diferenciálního tlaku je výrobitelná.

Příplatky za kalibraci nepodléhají případným slevám.

Změny vyhrazeny.