

X|ACT ci *Procesní snímač tlaku s keram.membránou*

TYP	POPIS	
X ACT ci	Snímač tlaku (0...0,06 / 20 bar)	
Kód	Měřený tlak	
51E	relativní	
Kód	Přetížitelnost	
0600	0.....0,06bar 1 bar	
1600	0.....0,16bar 2 bar	
4000	0.....0,4 bar 4 bar	
1001	0.....1,0 bar 7 bar	
2001	0.....2,0 bar 15 bar	
5001	0.....5,0 bar 25 bar	
1002	0....10,0 bar 40 bar	
2002	0.....20,0 bar 40 bar	
9999	Jiné rozsahy	PD
Kód	Pouzdro	
KH	Kulové pouzdro nerez. ocel (boční displej)	
K4	Kulové pouzdro nerez. ocel (displej 45°)	
KV	Kulové pouzdro nerez. ocel (displej nahoru)	
FV	Nerezové polní pouzdro s displejem	
FN	Nerezové polní pouzdro	
A0	Duralový odlitek s displejem	
AN	Duralový odlitek	
Kód	Výstupní signál	
1	4...20 mA / 2 v	
E	4...20 mA / 2 v Ex-provedení zóna 0	
I	4...20 mA / 2 v HART [®] -komunikace Ex-provedení zóna 0	
9	Jiný	PD
Kód	Přesnost	
B	0,20%	
9	Jiná	PD
Kód	Elektrické připojení	
M10	M 12 x 1 (4-pólový) (Binder 713) / kov. provedení (kulové pouzdro nerez. ocel)	
AK0	Svorky (duralový odlitek , nerezové polní pouzdro)	
999	Jiné	PD
Kód	Mechanické připojení	
M00	G 1 1/2" DIN 3852 (čelní provedení)	
C62	Clamp DN 1 1/2"	
C63	Clamp DN 2"	
M75	DIN 11851 DN 40	
M76	DIN 11851 DN 50	
F13	Příruba DN 50/PN16	
F14	Příruba DN 80/PN16	
F20	Příruba DN 25/PN40	
F23	Příruba DN 50/PN40	
F25	Príruba DN 100/PN16	
P41	Varivent DN 40/50	
999	Jiné	PD
Kód	Materiál membrány	
2	Keramika Al ₂ O ₃ 96%	
C	Keramika Al ₂ O ₃ 99,9% (pouze pro 0,1 ≤PN<1 bar)	
9	Jiná	PD
Kód	Těsnění ve styku s médiem (pouze pro závitové provedení)	
0	Bez těsnění (Clamp a mlékárenské provedení)	
1	Viton (FKM)	
3	EPDM	
9	Jiné	PD
Kód	Materiál tlakové přípojky	
1	Nerez 1.4571 (316 Ti)	
A	PVC platí pouze pro M00	
B	PVDF platí pouze pro M00	
9	Jiná	PD
Kód	Volitelné provedení	
000	Standard	
999	Jiné provedení	PD

Příslušenství ke snímačům s procesním připojením (DMx 331 P, XACT)		
Příslušenství k DIN 11851:		
102262	Matice převlečná DN040 1.4301	
102194	Matice převlečná DN050, 1.4301	
	Těsnění PERBUNAN DN040	
	Těsnění PERBUNAN DN050	
102284	Závitové hrdlo přivařovací DN040, 1.4301	
102195	Závitové hrdlo přivařovací DN050, 1.4301	
Příslušenství k CLAMP:		
102389	Nátrubek S-CLAMP DN040, 1.4404	
102239	Nátrubek S-CLAMP DN050, 1.4404	
102238	Objímka CLAMP DN 1" 1.4301 pro DN 25-40	
102240	Objímka CLAMP DN 2" 1.4301 pro DN 50	
100291	Těsnění-clamp DN040 SILI	
100301	Těsnění-clamp DN050 SILI	

0,-...bez příplatku

PD...po dohodě s výrobcem

Příplatky za kalibraci nepodléhají případným slevám.

!!! Při objednání je nutné vyplnit dotazník pro přístroje s oddělovačem !!!

Změny vyhrazeny.