

# DMP 304



## Industrie- Druckmessumformer für Höchstdruck

Genauigkeit nach IEC 61298-2:  
Standard: 0,5 % FSO  
Option: 0,25 % FSO

### Nenndrücke

von 0 ... 2 000 bar bis 0 ... 6 000 bar

### Ausgangssignale

2-Leiter: 4 ... 20 mA

3-Leiter: 0 ... 10 V

### Besondere Merkmale

- ▶ Verstellbarkeit des Nullpunktes und der Spanne über frontseitig zugängliche Potentiometer
- ▶ Druckanschluss 9/16 UNF
- ▶ 80 % Kalibriersignal mit MIL / Bendix-Stecker

### Optionale Ausführungen

- ▶ Ex-Ausführung:  
Ex ia
- ▶ Genauigkeit nach IEC 61298-2:  
0,25 % FSO
- ▶ Druckanschluss M20x1,5 und M16x1,5

Der Höchstdruck-Messumformer DMP 304 wurde speziell für Applikationen mit höchsten Anforderungen an Präzision und Zuverlässigkeit entwickelt. Basis der Produktreihe DMP 304 ist ein selbstkompensierter DMS, der auf einer gehärteten Edelstahlmessmembrane angebracht ist.

Sein robustes Edelstahl-Gehäuse und der Einsatz im Ex-Bereich ermöglichen den Druck unter extremen Einsatzbedingungen zu erfassen.

### Bevorzugte Anwendungsgebiete



Hochdruck-Hydraulik-Kreise



Wasserstrahlschneiden



Hochdruckanwendungen  
im Bereich der chemischen  
und petrochemischen Industrie



Einganggröße					
Nenndruck rel.	[bar]	2 000	4 000	5 000	6 000
Überlast	[bar]	3 000	5 000	6 000	7 000
Berstdruck	[bar]	4 000	8 000	10 000	10 000
Analogausgang / Hilfsenergie					
Standard	2-Leiter: 4 ... 20 mA / $U_B = 10 \dots 30 V_{DC}$				
Ex-Ausführung	2-Leiter: 4 ... 20 mA / $U_B = 10 \dots 28 V_{DC}$				
Option 3-Leiter	3-Leiter: 0 ... 10 V / $U_B = 14 \dots 36 V_{DC}$				
Signalverhalten					
Genauigkeit <sup>1</sup>	Standard: $\leq \pm 0,50 \%$ FSO Option: $\leq \pm 0,25 \%$ FSO (auf Anfrage)				
Zul. Bürde	Strom 2-Leiter: $R_{max} = [(U_B - U_{B min}) / 0,02 A] \Omega$ Spannung 3-Leiter: $R_{min} = 10 k\Omega$				
Einflusseffekte	Hilfsenergie: 0,05 % FSO / 10 V Bürde: 0,05 % FSO / k $\Omega$				
Langzeitstabilität	$\leq \pm 0,2 \%$ FSO / Jahr bei Referenzbedingungen				
Einstellzeit	< 2,5 ms				
Verstellbarkeit	Über ein frontseitig zugängliches Potentiometer kann eine Nachjustierung des Offsets im Bereich von $\pm 5 \%$ des Nenndruckes problemlos vorgenommen werden, ohne dass eine Beeinträchtigung von Kennlinie und Messgenauigkeit auftritt.				
<sup>1</sup> Kennlinienabweichung nach IEC 61298-2 – Grenzpunkteinstellung (Nichtlinearität, Hysterese, Reproduzierbarkeit)					
Kalibriersignal (nur mit MIL- / Bendix-Stecker)					
Genauigkeit des Kalibrierungs-Referenzsignals	$\leq \pm 0,25 \%$ FSO				
Kalibrierung	80 % FSO Kalibrierung (Bsp. bei 4 ... 20 mA / 2-Leiter: Signal = 0,8*16 mA + 4 mA = 16,8 mA)				
Temperaturfehler (Offset und Spanne)					
Temperaturfehler	$\leq \pm 0,2 \%$ FSO / 10 K im kompensierten Bereich -20 ... 85 °C				
Temperatureinsatzbereiche					
Temperatureinsatzbereiche	Messstoff: -40 ... 85 °C Elektronik / Umgebung: -25 ... 85 °C Lager: -40 ... 85 °C				
Elektrische Schutzmaßnahmen					
Kurzschlussfestigkeit	permanent				
Verpolschutz	bei vertauschten Anschlüssen keine Schädigung, aber auch keine Funktion				
Elektromagnetische Verträglichkeit	Störaussendung und Störfestigkeit nach EN 61326				
Mechanische Festigkeit					
Vibration	20 g RMS / 10 ... 2000 Hz nach DIN EN 60068-2-6				
Schock	500 g / 1 ms Halbsinus nach DIN EN 60068-2-27				
Werkstoffe					
Druckanschluss / Trennmembrane	Edelstahl 1.4548				
Gehäuse	Edelstahl 1.4301				
Dichtungen (medienberührt)	keine (geschweißt)				
Medienberührte Teile	Druckanschluss, Trennmembrane				
Explosionsschutz (nur für 4 ... 20 mA / 2-Leiter)					
Zulassung DX17-DMP 304	IBExU 09 ATEX 1144 X Zone 0: II 1G Ex ia IIC T4				
Sicherheitstechnische Höchstwerte	$U_i = 28 V$ , $I_i = 93 mA$ , $P_i = 660 mW$ , $C_i \approx 0 nF$ , $L_i \approx 0 \mu H$ ; Die Versorgungsanschlüsse besitzen gegenüber dem Gehäuse eine innere Kapazität von max. 27 nF.				
Max. Umgebungstemperatur	in Zone 0: -20 ... 60 °C bei $p_{atm}$ 0,8 bar bis 1,1 bar ab Zone 1: -25 ... 70 °C				
Anschlussleitungen (werkseitig)	Kapazität: Ader/Schirm sowie Ader/Ader: 160 pF/m Induktivität: Ader/Schirm sowie Ader/Ader: 1 $\mu H/m$				
Sonstiges					
Isolationsfestigkeit / -widerstand	Standard: Isolationsfestigkeit 100 M $\Omega$ @ 35 V Ex-Ausführung: Isolationswiderstand: 100 M $\Omega$ @ 35 $V_{DC}$ 100 M $\Omega$ @ 500 $V_{AC}$ (gegenüber Gehäuse)				
Stromaufnahme	2-Leiter Signalausgang Strom: max. 28 mA 3-Leiter Signalausgang Spannung: max. 15 mA				
Gewicht	ca. 260 g				
Lebensdauer	10 Millionen Lastwechsel				
Einbaulage	beliebig				
CE-Konformität	EMV-Richtlinie: 2014/30/EU		Druckgeräterichtlinie: 2014/68/EU (Modul A)		
ATEX-Richtlinie	2014/34/EU				

Anschlusschaltbilder						
<b>2-Leiter-System (Strom)</b> 			<b>3-Leiter-System (Spannung)</b> 			
Anschlussbelegungstabelle						
Elektrische Anschlüsse	Binder 723 (5-polig)	M12x1 (4-polig)	ISO 4400	Kabelfarben (IEC 60757)		
Versorgung +	3	1	1	wh (weiß)		
Versorgung -	4	2	2	bn (braun)		
Signal + (nur bei 3-Leiter)	1	3	3	gn (grün)		
Schirm	5	4	Massekontakt	gnye (grün-gelb)		
Anschlussbelegungstabelle MIL-/Bendix-Stecker (optional)						
Ausführung	Pin A	Pin B	Pin C	Pin D	Pin E	Pin F
2-Leiter Stromsignal 4 ... 20 mA	Versorgung +/- Signal +	Versorgung -/ Signal -	-	-	Kalibrierung +	Kalibrierung -
3-Leiter	Signal +	Versorgung -/ Signal - / Kalibrierung -	Versorgung +	-	-	Kalibrierung +
Elektrische Anschlüsse (Maße in mm)						
<p>Binder Serie 723 (IP 67)</p>		<p>M12x1 4-polig (IP 67)</p>		<p>Kabelverschraubung mit PVC-Kabel (IP 67) <sup>2</sup></p>		
<p>ISO 4400 (IP 65)</p>		<p>Kabelausgang (IP 68) <sup>3</sup></p>		<p>MIL-/ Bendix Stecker (Typ PT 02 A 10-6 P)</p>		
<sup>2</sup> Standard: 2 m PVC-Kabel ohne Belüftungsschlauch (Temperatureinsatzbereich: -5 ... 70 °C) <sup>3</sup> Kabel in verschiedenen Ausführungen und Längen lieferbar, Temperatureinsatzbereich abhängig vom Kabel						
Mechanische Anschlüsse (Maße in mm)						
<b>Standard</b> <p>9/16" UNF Innengewinde</p>		<b>Optionen</b> <p>M20x1,5 Innengewinde</p>			<p>M16x1,5 Innengewinde</p>	

© 2025 BD|SENSORS GmbH – Die in diesem Dokument beschriebenen Geräte entsprechen in ihren technischen Daten dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen und den Austausch von Werkstoffen behalten wir uns vor.

